

ILSINTECH Fiber Optic Solution: Ribbon Fiber Prep: Ultrasonic Cleaner

초음파 세척기 : IFC-24

리본광섬유 융착접속을 위한 준비단계에서 광섬유 세척공정은 매우 중요하다. 일신테크의 초음파 세척기는 여러가닥의 사이사이에 있는 아주 작은 찌꺼기도 짧은시간에 완벽하게 없애주며 광섬유에 최소한의 스트레스를 가하면서 세척공정을 진행한다. 자동터치기능으로 시간이 절약되고 모든 종류의 Fiber Holder와 호환되는 아답터 기능이 추가로 제공된다.

■ 주요특징

- 완벽한 세척(접속 손실을 극소화)
- 자동터치 작동기능
- 1초의 빠른 세척
- 화이버홀더 아답터
- 휴대 및 이동이 편리한 디자인
- 광커넥터 세척 가능(옵션)



특 허

초음파 세척기



파이버 홀더 아답터



광커넥터 세척기능



광커넥터 세척기능

제품의 사양

| | |
|------------|-----------------|
| 광섬유 직경 | 125 μ m |
| 코팅 직경 | 250~900 μ m |
| 세척액 | Alcohol |
| 세척시간(1사이클) | 1~3 sec |
| 전원 & 전압 | 15W & DC12V 10% |
| 크기 | 115X75X95(mm) |
| 무게 | 560g |